

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a revisión).

| MOTOR | |
|-----------------|--|
| Configuración | D4CB15F – Turbo Diesel Intercooler. Inyección directa. Norma EURO V (sin necesidad de úrea). |
| Cilindrada (cc) | 2497 – 4 cilindros |

| PRESTACIONES | |
|--------------------------|----------------|
| Máxima Potencia ps / rpm | 150 @ 3600 |
| Máximo Torque kgm / rpm | 38 @ 1500-2500 |

| TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN | |
|------------------------|-------------------------|
| Caja de velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Tracción | Trasera |



| DIRECCIÓN | |
|-----------|--------------------------------|
| Tipo | Asistida eléctricamente (MDPS) |

| FRENOS | |
|-----------------------|--|
| Tipo | Doble circuito en diagonal, servoasistido con ABS , EBD y DAB. |
| Delanteros y Traseros | Discos delanteros y traseros |

| RODADO | |
|----------------------|--|
| Neumáticos y llantas | 235 / 65 R 16 (auxilio igual a las demás ruedas) |

| DIMENSIONES | |
|--------------------------------|------|
| Largo Total (mm) | 6195 |
| Ancho Total (mm) | 2038 |
| Altura Total (mm) | 2690 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 3670 |
| Trocha Delantera (mm) | 1712 |
| Trocha Trasera (mm) | 1718 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 185 |
| Cap. del tanque de comb. (Lts) | 75 |
| Ángulo de ataque (grados) | 19,2 |
| Ángulo de salida (grados) | 18 |

| CARGA & PESOS | |
|----------------------------|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1260 |
| Volumen de carga (m3) | 12,9 |
| Puerta Lateral ancho (mm) | 1280 |
| Puerta Lateral alto (mm) | 1810 |
| Puerta Trasera ancho (mm) | 1550 |
| Puerta Trasera alto (mm) | 1810 |
| Capacidad de remolque (kg) | 750 (sin frenos) / 3000 (con frenos) |
| Peso Bruto (kg) | 3500 |
| Peso en vacío (kg) | 2240 |



EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD

- Airbags frontales
- Prog. electrónico de estabilidad (ESP) + Control de Tracción(TCS) + Control de ascenso (HAC)+ Sistema de asistencia de frenado (BAS)
- Tercera luz de freno
- Luces de encendido diurno (DRL)
- Luces antinieblas delanteras
- Divisor de Cabina (con ventana)
- Espejos exteriores calefaccionados y con ajuste eléctrico

CONFORT

- Butaca conductor con suspensión y regulación de peso
- Butaca conductor con soporte lumbar
- Butaca conductor calefaccionada
- Apoyabrazos conductor
- Butaca central para 3er pasajero
- Levanta cristales eléctricos.
- Volante regulable en altura y profundidad

- Cierre central con mando a distancia (apertura de cabina y compartimento de carga individuales)
- Portaobjetos doble en puertas,
- Aire acondicionado
- Guanterera refrigerada
- Control de velocidad crucero

CONVENIENCIA

- Apertura de puertas traseras de 270°
- Escalón de acceso a puertas traseras
- Escalón en paragolpes delantero
- Auxilio de medida estándar (no temporario)
- Alfombra de goma conductor y acompañante
- Guanterera con cierre con llave
- Protecciones en piso y laterales de area de carga.
- Luz en compartimento de carga
- 14 puntos de anclaje para sujetar carga
- Espacio de carga sobre la cabina