

01-jun-12

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PATENTADOS DESDE ENERO 2011

INDICADO PARA ARGENTINA

### NAFTEROS DESDE EL 2011

DESPUES DE LOS 120000 km, RESTÁRSELOS A LOS KM REALES PARA USAR ESTA TABLA

KM x 1000 EJEMPLO: 150(REALES)-120=30000 KM

ITEM	DESCRIPCION	TABLA:	15	30	45	60	75	90	105	120
1	Control GDS o HI SCAN PRO (Chequeo electrónico)			I		I		I		I
2	Revisar niveles fluidos y batería		I	I	I	I	I	I	I	I
3	Aceite Helix sintético -cambio- según tabla (*)		R	R	R	R	R	R	R	R
4	Filtro aceite original -cambio-		R	R	R	R	R	R	R	R
5	Filtro aire (en zona polvoriento la frecuencia de R es c/15000)		I	I	R	I	I	R	I	I
6	Filtro aire acondicionado/ Compresor / Revisar enfriamiento		I	R	I	R	I	R	I	R
7	Filtro aire canister tanque de combustible (si tiene)			I		I		I		I
8	Filtro nafta (externo o interno) -cambio-/ Inspección de cañerías			I		R		I		R
9	Bujías -cambio- (a)			R		R		R		R (a)
10	Grasa caja manual (Solo se cambia si se inunda)					I				I
11	Revisar luz de válvulas (Solo i30 y Veloster)							I		
12	Grasa diferencial c/120:R.(Si se inunda, debe cambiarse)									I
13	Aceite caja automática original (De por vida)									
14	Líquido de frenos/embrague/Dirección de potencia/Manguera de vacío		I	I	I	I	I	I	I	I
15	Líquido refrigerante (Cambio c/200, luego c/40) (b)		I	I	I (b)	I	I	I (b)	I	I
16	Caja/bomba dirección extremos, rótulas, semiejes y suspensión		I	I	I	I	I	I	I	I
17	Pastillas/cintas de freno -inspección o cambio- Freno mano		I	I	I	I	I	I	I	I
18	Cañerías de freno / estado amortiguadores/escape		I	I	I	I	I	I	I	I
19	Correas (Todas:Alternador, B. Agua y A. Acondic.) (c) (d)			I		I		I (c y d)		I
20	Mangueras ventilación carter -Palieres y fuelles			I		I		I		I
21	Mangueras combustible, agua y tapa tanque									
22	Rotación de neumáticos/Control de inflado y verificar desgaste		E	E	E	E	E	E	E	E

DESDE AHORA NO SE COMPRUEBA NIVEL (I) SALVO EL i10 CADA 1500

R	Reemplazar
E	Ejecutar - Engrasar
I	Inspeccionar o completar niveles o purgar filtros de gasoil, o limpiar filtro de
C/AC	Cambio de aceite

(\*) Genesis 2.0 Facelift 2012 : El fabricante recomienda cambio de aceite sintético y filtro original cada 7500 km cuando se lo utilice en el máximo de sus prestaciones.

(a) Otras frecuencias x motor: Génesis, Veracruz 3.8 y Santa Fe 3.5 c/120 Veloster c/60

(b) i10: cada 45: R

(c) i30: A los 90 se revisa también la correa de distribución del 2.0 y a los 135000 se cambia.

(d) i30, Genesis 2.0 y Veloster: a los 90 se regulan válvulas.

EQUIVALENCIA DE TIEMPO EN STOCK 12 MESES = 15000 KM

(\*\*)